




DARK GREY - T800 - 101501721324



GAMMA: 800103750



800101100



800101250

ALPHA



800101300



800101350




800101390




800101750



800101800



800102100



800102250

BETA




800102300



800102350




800102390



800102750



800102800




800103100



800103250

GAMMA




800103300




800103350



800103390



800103750



800103800

T800100000

















## Apis

– gemusterte Bienenwaben und Biodiversität

Bemerkenswerte modulare Teppichfliesen-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit der internationalen Designmarke Yo<sup>2</sup> entstanden und nach dem lateinischen Namen für Bienen benannt ist. Unsere Designentwicklung hat sich von der Bedeutung der Bienen für unsere Natur und Biodiversität inspirieren lassen. Das schöne geometrische Muster der Kollektion Apis hat seinen unverkennbaren Ursprung in den Wachswaben des Bienenstocks, in denen Honig.

Erhältlich in drei schönen Designs, vier Größen und sieben organischen Farben.


### Technische Daten

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424			Gewebt
Musterung	ISO 2424			Schlinge
Polmaterial	ISO 2424			100% PET Anvire FR®
Färbemethode				Print
Trägermaterial	ISO 2424			PET
Rückenausrüstung	ISO 2424			TEXTiles®
 Größe/Breite	ISO 3018			Nach Auftrag
Polschichtdicke	ISO 1766			Ca. 2,20 mm
 Gesamtdicke	ISO 1765			Ca. 5,00 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424			Ca. 575 g/m <sup>2</sup>
 Gesamtgewicht	ISO 8543			Ca. 3.300 g/m <sup>2</sup>
Noppenzahl	ISO 1763			Ca. 164.000 /m <sup>2</sup>
 Begehetest	ISO 6356			≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307			23 Wohnbereich - stark
 Beanspruchungsbereich	EN 1307			33 Objektbereich gewerblich - stark
 Komfortklasse	EN 1307			LC1
 Dimensionsstabilität	EN 986			≤ 0,2 %
 Stuhlrolleneignung	EN 985			Intensiver Gebrauch
 Trittschalldämmung	ISO 10140			Ca. ΔL <sub>w</sub> 20 dB
 Schallabsorption	EN ISO 354			Ca. 0,20 α <sub>w</sub>
 Wärmedurchlass- widerstand	ISO 8302			Ca. 0,10 m <sup>2</sup> K/W
 Brandverhalten	EN 13501-1			B <sub>fl</sub> - s1


### Verlegeempfehlung




LockTiles®






ZigZag-Tiles®



Square



### Zertifizierungen

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
CE	EN 14041			0809-CPR-19006044-C8
DOP	EN 14041			1118#19006044-C8
UKCA	EN 14041			0086 CPR 780068
IACG	EN 16516			Konform
M1				Konform
GUI				Konform
GUT				Konform
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2			8,6 kg CO <sub>2</sub> - Eq
PEF - LCA Scope 3 CO <sub>2</sub> - Eq Laut EU PEF Standard				10,6 kg CO <sub>2</sub> - Eq
Reach				Konform
BREEAM NOR				Konform
Recycelter Inhalt				Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.  
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

[www.fletcocarpets.de](http://www.fletcocarpets.de)