

358000

## Duo

– wie wohlgeordnete Linien in der Landschaft

Uno und Duo sind klassische flachgewebte Teppichbodendesigns, die auf den stolzen Handwerkstraditionen der Webkunst basieren und sich durch extreme Strapazierfähigkeit und eine zurückhaltende, subtile Webstruktur auszeichnen. Die stilreine, nahezu minimalistische Optik mit schlichten Linien wecken Assoziationen an die unzähligen Felder, die seit Generationen Jahr für Jahr wohlgeordnete Falten in der dänischen Landschaft bilden.

Uno und Duo sind in 37 Farben ab Lager erhältlich. Spezialfarben ab +200 m<sup>2</sup>. Filzrücken ab +200 m<sup>2</sup>.




358100



358150




358270




358330




358390




358550




358670




358800



358180



358280



358350




358400




358600



358680



358820




358200




358290



358360



358480



358620



358700



358850



358100




358220



358300




358370




358490



358650



358750



358880



358120



358260



358320



358380



358500



358660



358750



358890

# Duo

## 358000



### Technische Daten

|   | Standard   |  Teppichboden<br>m/Textil |  Teppichboden<br>m/Vlies |  Teppichfliese |
|---|------------|--|---|---|
| Art der Herstellung   | ISO 2424   | Gewebt   | Gewebt  |   |
| Musterung   | ISO 2424   | Schlinge   | Schlinge  |   |
| Polmaterial   | ISO 2424   | 100% PA 6.6  | 100% PA 6.6   |   |
| Färbemethode  |            | Continue gefärbt   | Continue gefärbt  |   |
| Trägermaterial  | ISO 2424   | PP/PES   | PP/PES  |   |
| Rückenausrüstung  | ISO 2424   | rPET Textil  | rPET Vlies  |   |
|  Größe/Breite                    | ISO 3018   | Ca. 400 cm   | Ca. 400 cm  |   |
| Polschichtdicke   | ISO 1766   | Ca. 3,30 mm  | Ca. 3,30 mm   |   |
|  Gesamtdicke                     | ISO 1765   | Ca. 4,00 mm  | Ca. 5,00 mm   |   |
| Poleinsatzgewicht   | ISO 2424   | Ca. 750 g/m <sup>2</sup>   | Ca. 750 g/m <sup>2</sup>  |   |
|  Gesamtgewicht                 | ISO 8543   | Ca. 2.200 g/m <sup>2</sup>   | Ca. 2.600 g/m <sup>2</sup>  |   |
| Noppenzahl  | ISO 1763   | Ca. 108.000 /m <sup>2</sup>  | Ca. 108.000 /m <sup>2</sup>   |   |
|  Begehetest                    | ISO 6356   | ≤ 2 kV   | ≤ 2 kV  |   |
|  Beanspruchungsbereich         | EN 1307    | 23 Wohnbereich - stark   | 23 Wohnbereich - stark  |   |
|  Beanspruchungsbereich         | EN 1307    | 33 Objektbereich<br>gewerblich - stark   | 33 Objektbereich<br>gewerblich - stark  |   |
|  Komfortklasse                 | EN 1307    | LC1  | LC1   |   |
|  Stuhlleneignung               | EN 985     | Intensiver Gebrauch  | Intensiver Gebrauch   |   |
|  Trittschalldämmung            | ISO 10140  | Ca. ΔL <sub>w</sub> 16 dB  | Ca. ΔL <sub>w</sub> 21 dB   |   |
|  Schallabsorption              | EN ISO 354 | Ca. 0,15 α <sub>w</sub>  | Ca. 0,20 α <sub>w</sub>   |   |
|  Wärmedurchlass-<br>widerstand | ISO 8302   | Ca. 0,07 m <sup>2</sup> K/W  | Ca. 0,10 m <sup>2</sup> K/W   |   |
|  Brandverhalten                | EN 13501-1 | C <sub>fl</sub> – s1   | C <sub>fl</sub> – s1  |   |

### Zertifizierungen

|  | Standard                 |  Teppichboden<br>m/Textil |  Teppichboden<br>m/Vlies |  Teppichfliese |
|--|--------------------------|--|---|---|
| CE   | EN 14041                 | 0809-CPR-19006044-C3   | 0809-CPR-19006044-C3  |   |
| DOP  | EN 14041                 | 1118#19006044-C3   | 1118#19006044-C3  |   |
| UKCA   | EN 14041                 | 0086 CPR 780063  | 0086 CPR 780063   |   |
| IACG   | EN 16516                 | Konform  | Konform   |   |
| M1   |                          | Konform  | Konform   |   |
| GUI  |                          | Konform  | Konform   |   |
| GUT  |                          | Konform  | Konform   |   |
| EPD - GWP A1-A3  | ISO 14025<br>EN 15804+A2 | 11,4 kg CO <sub>2</sub> - Eq   | 11,4 kg CO <sub>2</sub> - Eq  |   |
| PEF - LCA Scope 3 CO <sub>2</sub> - Eq<br>Laut EU PEF Standard |                          | 12 kg CO <sub>2</sub> - Eq   | 13 kg CO <sub>2</sub> - Eq  |   |
| Reach  |                          | Konform  | Konform   |   |
| BREEAM NOR   |                          | Konform  | Konform   |   |
| Recycelter Inhalt  |                          | Rückenausrüstung<br>100% recycelter PET Textil   | Rückenausrüstung<br>100% recycelter PET Vlies   |   |



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.  
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

[www.fletcocarpets.de](http://www.fletcocarpets.de)